

**EASYGEAR**  
**75W80****DESCRIPTION PRODUIT**

KENNOL EASYGEAR 75W80 est un lubrifiant extrême pression de haute performance, spécialement destiné aux boîtes de vitesses mécaniques et aux ponts des véhicules de tourisme.

**PROPRIETES**

KENNOL EASYGEAR 75W80 est formulé avec des bases et des additifs de haute qualité, pour améliorer les points suivants

<b>FONCTION</b>	<b>AVANTAGE</b>
Propriétés antiusure et extrême pression	Allongement de la durée de vie des matériels
Haute stabilité thermique	Niveau de performance continu dans le temps
Faible viscosité à basse température	Meilleur passage des vitesses au démarrage.

**SPECIFICATIONS**

KENNOL EASYGEAR 75W80 a été conçu pour répondre aux standards internationaux suivants :

<b>SAE</b>	<b>75W80</b>
<b>API</b>	<b>GL5</b>
<b>MILL</b>	<b>2105D</b>
Viscosité @ 40°C, cSt	49,5
Viscosité @ 100°C, cSt	7,5
Indice de Viscosité	113
Densité @ 20°C	0,876
Point d'écoulement [°C]	< -40
Point éclair [°C]	> 210

KENNOL EASYGEAR 75W80 a été conçu pour répondre à un besoin de précision et de régularité dans des conditions de pression extrême. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : [http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL\\_EASYGEAR\\_75W80\\_FR.pdf](http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_EASYGEAR_75W80_FR.pdf)

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur [www.kennol.com](http://www.kennol.com). À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.