

GREASING ADHESIVE

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL GREASING ADHESIVE est une graisse universelle destinée à tous les graissages difficiles notamment en présence de poussières, d'eau ou de température élevée.

Elle convient donc parfaitement pour graisser les engins de travaux publics, les matériels industriels subissant de fortes charges ou hautes températures et les camions en graissage général, articulations, roulements, sellettes.

PROPRIETES

KENNOL GREASING ADHESIVE a les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Additif «extrême pression»	Réduit l'usure des pièces en mouvement.
Fréquences de graissages plus longues	
Insoluble à l'eau, même bouillante	

SPECIFICATIONS

KENNOL GREASING ADHESIVE a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

	NLGI 2
Nature du savon	Complexe X
Couleur	Verte
Aspect	Lisse
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm)	265/295
T° limite d'utilisation (°C)	-20 à +150
Essai 4 billes charge de soudure (kg)	315
Point de goutte [METTLER] (°C)	190

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_GREASING_ADHESIVE_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.