

GREASING EPOO

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL GREASING EP 00 est une graisse fluide au lithium, de haute qualité et à usages multiples, recommandée pour la lubrification de certains motos réducteurs ou graissages centralisés type «Méca Fluid» ou en remplacement d'huile, là où se posent des problèmes d'étanchéité, d'engrenages sous carter ou d'organes soumis au froid.

Elle doit être utilisée lorsque des graisses molles EP 00 sont préconisées.

PROPRIETES

KENNOL GREASING EP 00 a les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Additif «extrême pression»	Réduit l'usure des pièces en mouvement.
Contient des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation	
Insoluble dans l'eau	

SPECIFICATIONS

KENNOL GREASING EP 00 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

	NLGI 00
Nature du savon	Lithium
Couleur	Ambre
Aspect	Lisse
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm)	400/430
Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048]	1 b
T° limite d'utilisation (°C)	-35 à +135
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135]	0
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg)	250
4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm)	0.50
Oxydation après 100 h [ASTM D 942] (psi)	Inf. à 6
Point de goutte [METTLER] (°C)	180

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_GREASING_EPOO_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.