

KART RACING 2T

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL KART RACING 2T est un lubrifiant 100% synthèse destiné aux moteurs 2 Temps des kartings (100 ou 125 cm³, avec ou sans boîte de vitesses) utilisés en compétition ou dans des conditions extrêmes.

KENNOL KART RACING 2T est compatible avec de l'essence sans plomb.

PROPRIETES

KENNOL KART RACING 2T est formulé à partir de bases synthétiques et d'additifs nouvelle génération permettant un niveau de performance important sur les points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés antiusure et détergente très importantes	Faible encrassement et usure des pistons, même en usage extrême
Pouvoir lubrifiant supérieur	Stabilité et sécurité opérationnelles excellentes dans la performance
Bases synthétiques spécialement sélectionnées	Diminution des dépôts et émissions
Additifs nouvelle génération	Compatibilité parfaite avec de l'essence sans plomb

SPECIFICATIONS

KENNOL KART RACING 2T a été conçu pour répondre aux plus hauts standards internationaux :

API	TC
JASO	FD
ISO	L-EGD
Viscosité @ 40°C (cSt)	65
Viscosité @ 100°C (cSt)	10,2
Indice de Viscosité	145
Densité @ 20°C	0,882
Point éclair, [°C]	> 110

KENNOL KART RACING 2T a été développé pour répondre aux besoins de la pratique avancée et de la compétition karting. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_KART_RACING_2T_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.