

KENNOFARM 15W40

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL KENNOFARM 15W40 est une huile multifonctionnelle de base minérale destinée à la lubrification de toutes les parties en mouvement des tracteurs modernes (boîte de vitesse, prise de force, système hydraulique, freins immergés et moteur (suralimenté ou non)).

PROPRIETES

KENNOL KENNOFARM 15W40 est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Additif «modificateur de friction»	Evite les effets de blocage en fin de freinage.
Propriétés détergente, dispersante, anticorrosion, extrême pression	Evite les dépôts, vernis et gommage des segments. Excellente filtrabilité.

SPECIFICATIONS

KENNOL KENNOFARM 15W40 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

API	CG4/CE/SF
ACEA	E3
API	GL4 - GL5 (couple élevé - faible vitesse)
New Holland	NH 024C
MIL.L.	2104D
JOHN DEERE	JDM J27
MASSEY FERGUSSON	M1139/1144/1145
FORD	M2C 159B/C
MB	227.1/228.1
ZT TE-ML	06B/06C/07B
Viscosité à 40°C (cSt)	100
Viscosité à 100°C (cSt)	13.6
Index de viscosité	134
Densité à 20°C	0.887
Viscosité dynamique à -20°C (cP)	6500

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_KENNOFARM_15W40_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2016 KENNOL. All rights reserved.