



MOTORACING 2T

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL MOTORACING 2T est un lubrifiant nouvelle génération 100% synthèse destiné aux moteurs 2 Temps de motos de compétition ou utilisées dans des conditions de performance et d'endurance extrêmes.

KENNOL MOTORACING 2T est complètement compatible avec de l'essence sans plomb.

PROPRIETES

KENNOL MOTORACING 2T est formulé à partir de bases synthétiques et d'additifs nouvelle génération lui permettant les performances suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés détergente et antiusure	Réduction du dépôt de consommables usés et de l'usure des pistons
Bases synthétiques spécialement utilisées	Réduction des dépôts et des émissions dans les systèmes d'échappement
Pouvoir lubrifiant important	Pas de gommage des segments

SPECIFICATIONS

KENNOL MOTORACING 2T a été conçu pour répondre aux plus hauts standards internationaux :

API	TC
JASO	FC/FD
ISO	L-EGD
PIAGGIO HEXAGON	
Viscosité @ 40°C (cSt)	62
Viscosité @ 100°C (cSt)	10,2
Indice de Viscosité	152
Densité @ 20°C	0,887
Point éclair, (°C)	>110

KENNOL MOTORACING 2T a été développé pour répondre aux besoins des motos haute performance à moteur 2 Temps. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_MOTORACING_2T_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2016 KENNOL. All rights reserved.