

POWER FLUID DEXRON

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL POWER FLUID DEXRON est un lubrifiant de direction assistée pour laquelle le constructeur recommande un fluide de niveau DEXRON II D.

KENNOL POWER FLUID DEXRON est également compatible avec les boîtes de vitesses automatiques.

PROPRIETES

KENNOL POWER FLUID DEXRON est formulé à partir de bases et d'additifs de qualité pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Excellente tenue au cisaillement et en température	Allonge la durée de vie du système et sa tenue en performance dans le temps
Bon pouvoir de désaération	Limitation des problèmes de cavitation

SPECIFICATIONS

KENNOL POWER FLUID DEXRON a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

GM	Dexron IID
Viscosité @ 40°C (cSt)	38
Viscosité @ 100°C (cSt)	7,4
Indice de Viscosité	165
Densité @ 20°C	0,869
Point d'écoulement (°C)	< -35
Point éclair, (°C)	> 190

KENNOL POWER FLUID DEXRON a été développé pour proposer une solution aux systèmes requérant un niveau de performance DEXRON IID. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_POWER_FLUID_DEXRON_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.