

ASKING FOR ASPHALT

REVOLUTION 950-A 0W30

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL REVOLUTION 950-A 0W30 est un lubrifiant haute technologie 100% synthèse spécialement formulé pour lubrifier les moteurs diesel FORD de dernière génération (TDCI Duratorq 1.5L, 1.6L et 2.0L).

Ce lubrifiant est à utiliser lorsque la norme Ford M2C 950-A est exigée.

PROPRIETES

KENNOL REVOLUTION 950-A 0W30 est formulé sur des bases synthétiques et des additifs de haute technologie permettant l'amélioration des points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Mid-SAPS	Protection des systèmes de post-traitement
Film d'huile très résistant	Protection optimale même en utilisation sévère
Faible viscosité HTHS	Economies de carburant

SPECIFICATIONS

KENNOL REVOLUTION 950-A 0W30 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	0W30
ACEA	C2
FORD	WSS-M2C-950-A
JAGUAR - LAND ROVER	STJLR 03.5007
Viscosité @ 40°C (cSt)	50
Viscosité @ 100°C (cSt)	11,2
Indice de Viscosité	170
Viscosité CCS à -35°C (cP)	5900
Densité @ 20°C	0,845
HTHS à 150°C (cP)	3,0
Cendres sulfatées (%)	0,80
TBN (mg KOH/g)	8,3

KENNOL REVOLUTION 950-A 0W30 a été conçu pour développer tout le potentiel des moteurs modernes. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_REVOLUTION_950-A_0W30_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2019 KENNOL. All rights reserved.