

TOURING C3 5W30

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TOURING C3 5W30 est un lubrifiant moteur 100% synthèse à teneur réduite en cendres sulfatées, phosphore et soufre (Mid SAPS).

Ce lubrifiant est recommandé pour les moteurs récents des constructeurs BMW, MERCEDES, OPEL, CHRYSLER, MITSUBISHI, KIA, HYUNDAI, SUZUKI, exigeant la norme ACEA C3 et équipés de catalyseur ou de filtre à particules.

PROPRIETES

KENNOL TOURING C3 5W30 est formulé sur des bases synthétiques et des additifs nouvelle génération permettant l'amélioration des points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Très grande fluidité	Économie de carburant et protection de l'environnement
Pouvoirs détergent et dispersant importants	Excellente préservation du moteur et diminution des émissions à l'échappement
Grande stabilité thermique	Protection idéale à haute température de fonctionnement
Faible volatilité	Consommation d'huile très basse

SPECIFICATIONS

KENNOL TOURING C3 5W30 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	5W30
ACEA	C3
API	SN/CF
MB	229.31 / 229.51
BMW	LL-04
VW	502.00/505.00/505.01
Viscosité @ 40°C (cSt)	67
Viscosité @ 100°C (cSt)	11,5
Indice de Viscosité	173
Viscosité CCS (cP)	5500 (à -30°C)
Densité @ 20°C	0,85
Viscosité HTHS (@ 150 °C cisaillement 10 ⁶ s ⁻¹) (cP)	3,6
Point d'écoulement, (°C)	-37
Point éclair, (°C)	> 210
Volatilité Noack 1H à 250°C (%m)	10,8
TBN (mg KOH/g)	7,4

KENNOL TOURING C3 5W30 a été conçu pour développer le potentiel des moteurs modernes en rationalisant les énergies et les émissions au travers de la recherche et de la technologie. Parce que ce produit est né sur la piste...