

TRUCKING MT 4 10W40

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TRUCKING MT 4 10W40 est une huile semi-synthèse 4 temps haut de gamme pour moteurs diesel de poids lourds, matériel agricole et travaux publics, avec ou sans turbo, utilisés dans des conditions sévères.

Recommandée pour moteur EURO III, IV, V sans filtre à particules.

PROPRIETES

KENNOL TRUCKING MT 4 10W40 est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

| FUNCTION | AVANTAGE |
|--------------------------------------|---|
| Propriétés détergente et dispersante | Meilleure propreté du moteur. Allongement des espaces de vidanges sur poids lourds (jusqu'à 60000 kms suivant le service). |
| Faible viscosité à froid | Limite l'usure au démarrage. |

SPECIFICATIONS

KENNOL TRUCKING MT 4 10W40 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SAE | 10W40 |
| API | CI4 |
| ACEA | E7 / B4 |
| MAN | M3275-1 |
| VOLVO | VDS 3 |
| RENAULT TRUCKS | RLD 2 |
| JASO | DH-1 |
| GLOBAL | DHD-1 |
| MERCEDES | MB 228.3 / 229.1 |
| CUMMINS | CES 20076/77/78 |
| MACK | EO-N |
| MTU DDC | Type 2 |
| DETROIT DIESEL | DDC 93K215 |
| DEUTZ | DQC III-10 |
| VOITH / MB | Voith A / MB 235.27 |
| Viscosité @ 40°C (cSt) | 100 |
| Viscosité @ 100°C (cSt) | 14 |
| Index de Viscosité | 150 |
| Densité | 0,872 |
| Viscosité dynamique @ -25°C (cP) | 6500 |

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TRUCKING_MT4_10W40_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2016 KENNOL. All rights reserved.