

TRUCKING MT 10W30

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TRUCKING MT 10W30 est un lubrifiant de synthèse spécifique pour moteurs diesel répondant aux normes les plus sévères et aux nouvelles exigences d'économie d'énergie. Protège les dispositifs de traitement des gaz d'échappement.

KENNOL TRUCKING MT 10W30 s'utilise dans des moteurs diesel de camions grands routiers et autocars avec des espacements de vidange extrêmement importants et sur tous les moteurs diesel nécessitant une huile de très haut niveau.

Recommandée pour les poids lourds équipés de système de post-traitement.

KENNOL TRUCKING MT 10W-30 est miscible à toutes les autres huiles diesel.

Lubrifiant très longue durée convenant spécialement aux moteurs diesel européens selon les recommandations constructeurs.

PROPRIETES

KENNOL TRUCKING MT 10W30 est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés détergentes, dispersantes, anti-usure et anticorrosion extrêmement élevées	
Présence d'huiles de base synthétiques	Résistance thermique et une stabilité en service excellentes, de même qu'une très faible volatilité.
Viscosité 10W-30	Facilite les démarrages à froid, réduit considérablement l'usure et diminue la consommation de carburants des moteurs.

SPECIFICATIONS

KENNOL TRUCKING MT 10W30 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	10W30
API	CK-4/ CJ-4 / SN
ACEA	E9/ E7
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081 / 86 / 87
DETROIT DIESEL	DDC93K218 / 222/ 223
DEUTZ	DQC III-10 LA
FORD	WSS M2C171-E / F
MACK	EO-O PP / EOS-4.5
MAN	M3275 / 3575
MERCEDES	MB 228.31
RENAULT TRUCKS	RLD-3 / RLD-4
VOLVO	VDS-4 / VDS-4.5
Masse Volumique à 15°C (KG/L)	Inférieure à 0,900
Viscosité Cinématique à 40°C (mm ² /s)	80 cSt
Viscosité Cinématique à 100°C (mm ² /s)	Supérieure à 12cSt
Viscosité Dynamique à - 30°C (mPa.s)	Inférieure à 6 600 cP
Indice de Viscosité	Supérieur à 155
Point éclair (VO)	Supérieur à 210°C
Point d'écoulement	Inférieure à -40°C
HTHS	3,56 cP

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TRUCKING_MT_10W30_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2018 KENNOL. All rights reserved.