

TRUCKTRANS 85W140

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TRUCKTRANS 85W140 est une huile extrême pression pour transmissions, ponts hypoides, réducteurs travaillant dans des conditions sévères de véhicules automobiles ou d'engins de travaux publics.

PROPRIETES

KENNOL TRUCKTRANS 85W140 est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Bon index de viscosité	Évite une perte de puissance ou un graissage défectueux des roulements à froid et une usure anormale à chaud.
Propriété antimousse	Élimine les pertes d'huile et la cavitation dans les pompes.
Additif extrême pression	Formation d'un «film plastique» protecteur.
Haute stabilité à la température et à l'oxydation	Intervalles de vidanges allongés.

SPECIFICATIONS

KENNOL TRUCKTRANS 85W140 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	85W140
API	GL5
MIL.L.	2105D
VOLVO	97310
Viscosité à 40°C (cSt)	410
Viscosité à 100°C (cSt)	29
Index de viscosité	97
Densité à 20°C	0.908

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TRUCKTRANS_85W140_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.