

XTURBO 15W50

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL XTURBO 15W50 est un lubrifiant minéral haut de gamme, pour moteurs essence ou diesel, suralimentés ou non, de véhicules de tourisme.

PROPRIETES

KENNOL XTURBO 15W50 est formulé à partir de bases et d'additifs de nouvelle génération pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés antiusure et détergente	Allongement de la durée de vie du moteur
Viscosité élevée à haute température	Protection exceptionnelle à très haute température.
Faible volatilité	Réduction de la consommation d'huile
Pouvoir lubrifiant important	Amélioration de la sécurité hauts régimes

SPECIFICATIONS

KENNOL XTURBO 15W50 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	15W50
ACEA	A3/B3
API	SL/CF
MB	229.1
VW	501.01/505.00
Viscosité @ 40°C (cSt)	145
Viscosité @ 100°C (cSt)	19,6
Indice de Viscosité	154
Viscosité CCS (cP)	6600 (à -25°C)
Densité @ 20°C	0,884
Viscosité HTHS (@ 150 °C cisaillement 10 ⁶ s-1) (cP)	4,2
Point d'écoulement, (°C)	-27
Point éclair, (°C)	> 210
TBN (mg KOH/g)	10,4

KENNOL XTURBO 15W50 a été développé pour apporter une solution aux conducteurs soucieux des performances et de l'endurance de leur véhicule. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_XTURBO_15W50_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.
© 2015 KENNOL. All rights reserved.