



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 1 sur 17

SECTION 1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

- Nom du produit : **KENNOL EASYSTICK 75W FE**

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Utilisation commerciale : Lubrifiant transmission (pour plus de détails, se reporter à la notice technique).

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Fournisseur : **ACCOR LUBRIFIANTS SA**

Adresse : 8 Rue du Mans - BP 30406 - 49304 CHOLET CEDEX

Téléphone : 02.41.75.26.70

Télécopie : 02.41.62.67.02

Contact e-mail : service.technique@accor-lubrifiants.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Le numéro de téléphone d'urgence valable en France est le numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59. Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour connaître le numéro de téléphone d'urgence valable dans votre pays, merci de contacter les autorités locales compétentes et de consulter le site Internet de l'ECHA (European Chemicals Agency) : <http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE N° 1272/2008 (CLP)

Ce produit ne répond pas aux exigences de cette classification.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquette conforme à la norme (CE) N° 1272/2008 (CLP) :

Pictogramme(s) de danger :

Aucun(s)



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 2 sur 17

Mention(s) d'avertissement :

Aucune(s)

Mention(s) de danger :

Aucune(s)

Phrase(s) additionnelles :

Aucune(s)

Conseils de prudence - Prévention

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P261 - Eviter de respirer les vapeurs.

P273 - Eviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants / vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention

P301+310 - EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P331 - NE PAS faire vomir.

Conseils de prudence - Stockage

Aucun(s)

Conseils de prudence - Elimination

P501 - Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux, conformément à la réglementation nationale.

2.3. Autres dangers

Produit inflammable et combustible s'il est chauffé.

Le brouillard d'huiles peut irriter les yeux et l'appareil respiratoire.

Un contact prolongé ou répété avec la peau peut l'irriter et produire des dermatites.

L'huile usagée peut contenir des impuretés dangereuses.

Risque de contamination du sol et des eaux souterraines.

SECTION 3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

- Nature chimique : Produit à base d'huiles de bases et d'additifs



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 3 sur 17

- Composants contribuant aux dangers :

| COMPOSANTS | Pourcentage (en poids) | Classification CLP (EC) N° 1272/2008 | NUMEROS INDEX CE CAS Enregistrement |
|---|---------------------------|---|---|
| Huile de base pétrolière | < 90% | Asp. Tox. 1 (H304) | Mixture (*) |
| 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol | < 1% | Aquatic Chronic 3 (H412) | - 939-692-2 - 01-2119983498-16 |
| Benzenamine, N-Phenyl-, reaction product with 2,4,4-trimethylpentene | < 0.5% | Aquatic Chronic 3 (H412) | - 270-128-1 68411-46-1 01-2119491299-23 |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine | < 0.1% | Skin Corr. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 3 (H412) | - 701-177-3 - 01-2119488991-20 |
| Oleylamine | ≤ 0.05% | STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Corr. 1B (H314) Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) | - 204-015-5 112-90-3 01-2119473797-19 |

(*)Mixture : Contient un ou plusieurs des numéros EINECS suivants : 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-161-3, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2, 309-878-2.

Ce produit est un produit pétrolier. Extrait de DMSO < 3 % en poids (IP 346).

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger de cette section 3 figure à la Section 16.

SECTION 4 - PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

En cas de troubles graves, appeler un médecin ou demander une aide médicale d'urgence



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

07/09/2020

FDS :212-196492-070920

Page 4 sur 17

Inhalation :

Retirer le sujet de la zone exposée.

Amener le sujet à l'air frais et le garder au calme.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Alerter un médecin en cas de malaise.

Contact avec la peau :

Laver la peau à l'eau et au savon.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Contact avec les yeux :

Rincer à l'eau claire en maintenant les paupières écartées pendant au moins 30 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologiste.

Ingestion :

NE PAS FAIRE VOMIR. Alerter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.

Conseil aux prestataires de premiers secours :

Lors de l'administration des premiers soins, protégez-vous contre l'exposition à des produits chimiques ou à des maladies à diffusion hématogène en portant des gants, des masques ainsi qu'un équipement de protection oculaire. Après avoir prodigué les premiers soins, se laver la peau exposée avec du savon et de l'eau.

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Voir la section 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note pour le médecin : traiter symptomatiquement.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 5 sur 17

SECTION 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : CO₂, poudre sèche, émulseur polyvalent ; l'eau peut être utilisée pour refroidir et protéger les récipients de produit exposés.

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : Jet d'eau à grand débit.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pour plus d'informations, voir section 10.

5.3. Conseils aux pompiers

Il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome. L'eau peut éclabousser les éléments proches. Utiliser de l'eau pour refroidir les récipients exposés.

SECTION 6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :

Un équipement de protection individuelle doit être porté. Éviter tout contact avec la peau. Ventiler la zone si le déversement s'est effectué dans un espace confiné ou dans toute autre zone à faible ventilation.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement :

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Ramasser le liquide pour le recycler et/ou le mettre au rebut. Le liquide résiduel peut être absorbé sur du matériel inerte.

6.4. Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 6 sur 17

Conserver les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Eviter un contact avec la peau. Laver à fond après une manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les récipients vides contiennent des résidus de produit qui peuvent présenter les dangers du produit. Éliminer l'emballage ou les contenants conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Température de pompage

Ambiante

Température maximale de manipulation

70 °C, 158 °F

Température de chargement maximale

Non déterminé

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Prendre des précautions pour éviter tout dégagement dans l'environnement. Pour connaître les matériaux incompatibles, voir section 10.

Température maximale de conservation

45 °C, 113 °F

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

Dans les cas propices à la formation de brouillards d'huile, vérifier la PEL de 5 mg par mètre cube de l'OSHA et la TWA de 5 mg par mètre cube de l'ACGIH.

Procédures recommandées de contrôle : Ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, l'atmosphère de travail ou des organismes vivants peuvent être nécessaires pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et / ou la nécessité d'utiliser une protection respiratoire. Il convient de mentionner à la norme européenne EN 689 concernant les méthodes pour évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

8.2. Contrôles de l'exposition

Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 7 sur 17

Equipement de protection individuelle :

Le produit doit être manipulé dans les récipients et des équipements clos, auquel cas une ventilation mécanique du local devrait être suffisante. Une aspiration d'air locale devra être utilisée aux endroits où poussières, brouillards, vapeurs ou gaz peuvent s'échapper dans l'atmosphère du local.

Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité.

Protection de la peau

Nitrile.

Les chemises à manches longues sont recommandées. Utiliser un tablier de protection chimique si le contact avec le produit peut se produire. Lors du travail avec le produit chauffé, porter un tablier isolant ou un vêtement de protection chimique isolant. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire

Utiliser un respirateur avec une association d'une cartouche pour vapeur organique et d'un filtre très efficace si la limite d'exposition recommandée est dépassée.

Utiliser un appareil respiratoire isolant pour pénétrer dans les espaces confinés et dans les autres endroits faiblement ventilés et pour les zones de décontamination ou de grosses quantités se sont répandues.

Mesures d'hygiène

Se laver soigneusement après avoir manipulé ce produit.

Contrôles de l'exposition environnementale

Pour plus de détails, voir section 6.

SECTION 9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : Liquide

Masse volumique à 20°C (g/cm³) : 0,85

Couleur : Ambre

Viscosité à 40°C (mm²/s) : 35

Odeur : caractéristique huile

Point éclair (coupelle fermée) (°C) : > 170°C

Point d'écoulement (°C) : < -40

Température d'inflammation : Non déterminée

Pression de vapeur à 20°C : Non déterminée

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé

Propriétés explosives : Ce produit n'est pas connu pour être explosif.

Propriétés oxydantes : Ce produit est une substance non-oxydante.

9.2. Autres informations

Pas d'autres informations importantes disponibles.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 8 sur 17

SECTION 10 - STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Examiner soigneusement toutes les informations fournies dans les sections 10.2 à 10.6.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est normalement stable aux faibles températures et n'est pas décomposé par l'eau.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Aucunes dans des conditions normales

Propriétés dangereuses : Aucunes dans des conditions normales

10.4. Conditions à éviter

Température élevée. Chaleur excessive.

10.5. Matières incompatibles :

Acides et bases forts. Agents oxydants.

10.6. Produits de décomposition dangereux :

Fumée, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, aldéhydes et autres produits de combustion incomplète.

SECTION 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques relatives aux ingrédients.

Huile de base pétrolière (mixture) :

Toxicité aigüe

Contient de l'huile de base dont la toxicité aigüe est :

DL50/orale/rat = > 5000 mg/kg (OECD 401).

DL50/cutanée/lapin = > 2000 mg/kg (OECD 402).

CL50/inhalatoire/rat = > 5.53 mg/L (OECD 403).

Inhalation

Il n'existe aucune donnée disponible pour indiquer que le produit ou ses composants peuvent présenter un danger toxique par inhalation.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 9 sur 17

Corrosion / irritation de la peau

Le produit ne devrait pas être un irritant primaire pour la peau. D'après des données de composants ou de matières semblables. Le contact cutané prolongé ou répété, comme au moyen de vêtements humidifiés avec cette matière, peuvent causer une dermatite. Les symptômes peuvent comprendre rougeur, œdème, sécheresse et craquellement de la peau.

Lésions graves / violente irritation des yeux

Les vapeurs formées par la chaleur peuvent entraîner des irritations oculaires.

Irritation respiratoire

Si le produit est sous forme de brouillard ou si des vapeurs sont produites par chauffage, l'exposition peut provoquer l'irritation des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. D'après des données de composants ou de matières semblables.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peau

Aucune donnée n'est disponible pour indiquer que le produit ou ses composants peuvent provoquer une sensibilisation de la peau.

Respiratoire

Aucune donnée disponible pour indiquer si le produit ou ses composants peuvent être des sensibilisants des voies respiratoires.

Mutagénicité des cellules germinales

Aucune donnée disponible pour indiquer que le produit ou ses composants présents à plus de 0,1% sont mutagènes ou génotoxiques.

Cancérogénicité

Ce produit contient des huiles minérales qui sont considérées comme extrêmement raffinées et ne sont pas considérées comme cancérogènes par le CIRC.

Toutes les huiles de ce produit se sont avérées contenir moins de 3% de produits extractibles par le test IP346.

Toxicité génitale

Aucune donnée disponible pour indiquer que le produit ou ses composants présents à plus de 0,1% sont génotoxiques.

Exposition unique STOT

Aucune donnée disponible pour indiquer que le produit présente une toxicité spécifique en exposition unique pour certains organes cibles.

Exposition répétée STOT

Aucune donnée disponible pour indiquer que le produit présente une toxicité spécifique en exposition répétée pour certains organes cibles.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 10 sur 17

1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol :

Toxicité aigüe

DL50/orale/rat = > 5000 mg/kg (OECD 401).

DL50/cutanée/rat = > 2000 mg/kg (OECD 402).

Corrosion / irritation de la peau

Aucune information disponible.

Lésions graves / violente irritation des yeux

Aucune information disponible.

Irritation respiratoire

Aucune information disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucune information disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Aucune information disponible.

Toxicité génitale

Aucune information disponible.

Exposition unique STOT

Aucune information disponible.

Exposition répétée STOT

Aucune information disponible.

Benzenamine, N-Phenyl-, reaction product with 2,4,4-tri-methylpentene :

Toxicité aigüe

DL50/orale/rat = > 5000 mg/kg (OECD 401).

DL50/cutanée/rat = > 2000 mg/kg (OECD 402).

Corrosion / irritation de la peau

Aucune information disponible.

Lésions graves / violente irritation des yeux

Aucune information disponible.

Irritation respiratoire

Aucune information disponible.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 11 sur 17

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucune information disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Aucune information disponible.

Toxicité génitale

Aucune information disponible.

Exposition unique STOT

Aucune information disponible.

Exposition répétée STOT

Aucune information disponible.

N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine :

Toxicité aiguë

DL50/orale/rat approx. 9200 mg/kg (OECD 401).

CL50/inhalatoire/rat approx. 1.8 mg/L (OECD 403).

Corrosion / irritation de la peau

Aucune information disponible.

Lésions graves / violente irritation des yeux

Aucune information disponible.

Irritation respiratoire

Aucune information disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucune information disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Aucune information disponible.

Toxicité génitale

Aucune information disponible.

Exposition unique STOT

Aucune information disponible.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 12 sur 17

Exposition répétée STOT

Aucune information disponible.

Oleylamine :

Toxicité aigüe

DL50/orale/rat > 300-2000 mg/kg (OECD 401).

Corrosion / irritation de la peau

Aucune information disponible.

Lésions graves / violente irritation des yeux

Aucune information disponible.

Irritation respiratoire

Aucune information disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucune information disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Aucune information disponible.

Toxicité génitale

Aucune information disponible.

Exposition unique STOT

Aucune information disponible.

Exposition répétée STOT

Aucune information disponible.

Autres informations

Pas d'autre danger connu pour la santé.

SECTION 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Le mélange n'a pas été testé, application de la méthode conventionnelle à partir des composants.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 13 sur 17

Concernant le mélange :

Toxicité aiguë (à court terme) – Poissons : aucune donnée disponible
Toxicité aiguë (à court terme) – Crustacés : aucune donnée disponible
Toxicité aiguë (à court terme) – Algues/plantes aquatiques : aucune donnée disponible
Toxicité aiguë (à court terme) – Autres organismes : aucune donnée disponible
Toxicité chronique (à long terme) – Poissons : aucune donnée disponible
Toxicité chronique (à long terme) – Crustacés : aucune donnée disponible
Toxicité chronique (à long terme) – Algues/plantes aquatiques : aucune donnée disponible
Toxicité chronique (à long terme) – Autres organismes : aucune donnée disponible

Concernant les substances qui composent le mélange :

Huile de base pétrolière :

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique :

poisson : LL50/96h > 100 mg/L (OECD 203)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique :

poisson : NOELR/14d => 1000 mg/L (OECD 211)

1,3,4-Thiadiazolidine-2, 5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert dodecanethiol :

Toxicité chronique pour le milieu aquatique :

algues : EC50/72h >100 mg/L (OECD 201)

poisson : LC50/96h >1000 mg/L

crustacés : EC50/48h approx. 41 mg/L; NOEC/72d > 100 mg/L

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene :

Toxicité chronique pour le milieu aquatique :

poisson : EbC50/72h >100 mg/L (OECD 201)

crustacés : EC50/48h approx. 51 mg/L (OECD 202)

N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine :

Toxicité chronique pour le milieu aquatique :

algues : EC50/72h approx. 6.3 mg/L

poisson : LC50/96h 1-10 mg/L

crustacés : EC50/48h approx. 0.43 mg/L

Oleylamine :

Toxicité chronique pour le milieu aquatique :

algues : EC50/72h > 0.01-0.1 mg/L (OECD 201)

poisson : LC50/96h > 0.01-0.1 mg/L (OECD 203)

crustacés : EC50/48h > 0.01-0.1 mg/L (OECD 202)



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 14 sur 17

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1 Biodégradabilité

Concernant le mélange :

N'a pas fait l'objet de test spécifique.

Concernant les composants :

Huile de base pétrolière : Pas facilement dégradable (OECD301B).

1,3,4-Thiadiazolidine-2, 5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert dodecanethiol : Pas dégradable (OECD301B).

N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine : Dégradable à 85% en 28 jours (OECD301B).

12.2.2 Dégradation chimique

Concernant le mélange :

N'a pas fait l'objet de test spécifique.

Concernant les composants :

Huile de base pétrolière : Pas facilement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Concernant le mélange :

N'a pas fait l'objet de test spécifique.

Concernant les composants :

Huile de base pétrolière : Il est possible que les hydrocarbures (base-oil) s'accumulent.

1,3,4-Thiadiazolidine-2, 5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert dodecanethiol : logKow approx. 8

N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine : logKow approx. 3.85.

12.4 Mobilité dans le sol

Concernant le mélange :

N'a pas fait l'objet de test spécifique

Concernant les composants :

Huile de base pétrolière :

Le produit est insoluble dans l'eau et en grande partie non volatil. Le produit peut pénétrer dans le sol jusqu'à atteindre la surface des eaux souterraines. La dégradation s'opère extrêmement lentement dans des conditions anaérobiques. Les hydrocarbures (base-oil) peuvent être adsorbés sur la matière organique des sols ou des sédiments. Ne pas déverser dans l'environnement.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 15 sur 17

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Concernant le mélange :

N'a pas fait l'objet de test spécifique.

Concernant les composants :

Les composantes ne sont pas considérées comme persistantes, bioaccumulables ou toxiques (PBT). Les composantes ne sont pas considérées comme très persistantes ou très bioaccumulables (vPvB).

12.6 Autres effets néfastes

Concernant le mélange :

N'a pas fait l'objet de test spécifique.

Concernant les composants :

Aucune information disponible.

SECTION 13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

· Recommandation :

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.

· Elimination des déchets :

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU

ADR, IMDG, IATA : Non réglementé

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

· **ADR**

Non réglementé

· **IMDG**

Non réglementé

· **IATA**

Non réglementé



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE

Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 16 sur 17

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

· ADR

Non réglementé

· IMDG, IATA

Non réglementé

14.4. Groupe d'emballage

Non réglementé

14.5. Dangers pour l'environnement

Non applicable

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.

PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Autres informations : Aucun(e).

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non déterminé.

SECTION 15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Directives réglementaires européennes :

- Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) N° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) N° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, avec modifications.
- Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006, avec modifications.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la règlement 453/2010 - REACH

KENNOL EASYSTICK 75W FE
Remplace la version du 24/07/2020

FDS :212-196492-070920

07/09/2020

Page 17 sur 17

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée.

SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

Indications des modifications

Toutes les sections : 07/09/2020

Symboles et phrases de dangers utilisés dans ce document à la section 3 :

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H332 - Nocif par inhalation.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Étant donné que les conditions ou méthodes d'utilisation se situent hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et rejetons expressément toute responsabilité pour toute utilisation de ce produit. Les informations contenues dans la présente sont considérées comme vraies et fiables, mais toutes les déclarations ou suggestions sont faites sans garantie, expresse ou tacite, concernant l'exactitude des informations, les dangers afférents à l'utilisation du produit ou les résultats pouvant être obtenus d'une utilisation de celui-ci. Le respect de toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables est laissé à la responsabilité de l'utilisateur.