

EASYSTICK 75W FE

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL EASYSTICK 75W FE est une huile de transmission 100% synthèse de haute qualité, spécialement destinée aux boîtes de vitesses manuelles des véhicules de tourisme récents exigeant un grade SAE 75W.

PROPRIETES

KENNOL EASYSTICK 75W FE est formulée avec des huiles de base de faible viscosité et des additifs de grande performance qui lui confèrent les caractéristiques suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés antiusure, stabilité à l'oxydation	Allongement de la durée de vie des matériels
Excellente stabilité thermique	Niveau de performance continu dans le temps
Faible viscosité à basse température	Meilleur passage des vitesses au démarrage et économie de carburant

SPECIFICATIONS

KENNOL EASYSTICK 75W FE a été conçue pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	75W
API	GL-4 / GL-5 / MT-1
PSA	B71 2310
MERCEDES	MB 235.73
FORD	WSS-M2C200-D2

CARACTERISTIQUES

Viscosité @ 40°C, cSt	35
Viscosité @ 100°C, cSt	6,4
Indice de Viscosité	135
Densité @ 20°C	0,85
Point d'écoulement (°C)	< -40
Point d'éclair (°C)	> 170

KENNOL EASYSTICK 75W FE a été conçue en pensant à l'économie de carburant, la régularité et le confort. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/EASYSTICK_75W_FE_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2020 KENNOL. All rights reserved.