

# FASTRACK 10W30 4T

## DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL FASTRACK 10W30 4T est un lubrifiant semi-synthétique destiné aux moteurs 4 Temps des motos et scooters à boîte de vitesse intégrée ou non, et embrayage à bain d'huile ou à sec.

KENNOL FASTRACK 10W30 4T a été développé pour les motos et scooters récents qui ont besoin d'une huile de grade 10W30.

## PROPRIETES

KENNOL FASTRACK 10W30 4T est formulé à partir de bases et d'additifs haute qualité permettant une amélioration des points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés détergente et antiusure	Allongement de la durée de vie du moteur
Additifs extrême pression	Lubrification des boîtes intégrées
Faible viscosité à basse température	Facilite le démarrage et le passage des vitesses
Faible volatilité	Diminue la consommation d'huile
Haut pouvoir lubrifiant	Amélioration de la sécurité de fonctionnement

## SPECIFICATIONS

KENNOL FASTRACK 10W30 4T a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

<b>SAE</b>	<b>10W30</b>
<b>API</b>	<b>SL</b>
<b>JASO</b>	<b>MA / MA2</b>
Viscosité @ 40°C (cSt)	70
Viscosité @ 100°C (cSt)	10,9
Indice de Viscosité	130
Viscosité CCS (cP)	6500 ( à -25°C)
Densité @ 20°C	0,866
Point d'écoulement, (°C)	< -30
Point éclair, (°C)	> 210

KENNOL FASTRACK 10W30 4T a été conçu pour développer le potentiel des moteurs modernes en rationalisant les énergies et les émissions au travers de la recherche et de la technologie. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : [http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL\\_FASTRACK\\_10W30\\_4T\\_FR.pdf](http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_FASTRACK_10W30_4T_FR.pdf)

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur [www.kennol.com](http://www.kennol.com). A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2019 KENNOL. All rights reserved.