

**HYBRID  
0W16****DESCRIPTION PRODUIT**

KENNOL HYBRID 0W16 est un lubrifiant 100% synthèse particulièrement adapté aux motorisations essence de dernière génération ainsi qu'aux véhicules de tourisme hybrides. Son grade de viscosité 0W16 permet une économie sur la consommation de carburant et assure une protection optimale du moteur dès le démarrage.

**PROPRIETES**

KENNOL HYBRID 0W16 est formulé sur des bases synthétiques et des additifs nouvelle génération permettant l'amélioration des points suivants :

<b>FONCTION</b>	<b>AVANTAGE</b>
Haute fluidité	Diminution de la consommation de carburant et des émissions de gaz d'échappement Démarrage rapide par temps froid
Faible volatilité	Réduction de la consommation d'huile
Important pouvoir dispersant	Entretien de la propreté du moteur et de ses émissions
Haute stabilité thermique	Maintien d'un haut niveau de protection à haute température

**SPECIFICATIONS**

KENNOL HYBRID 0W16 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants:

<b>SAE</b>	<b>0W16</b>
<b>API</b>	<b>SN</b>
Viscosité @ 40°C (cSt)	36
Viscosité @ 100°C (cSt)	7
Viscosité CCS (cP) (-35°C)	5000
Densité @ 20°C	0,84
TBN (mg KOH/g)	8,3

KENNOL HYBRID 0W16 a été développé pour entretenir et maintenir le niveau de performance des moteurs modernes. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement : [http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL\\_HYBRID\\_0W16\\_FR.pdf](http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_HYBRID_0W16_FR.pdf)

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur [www.kennol.com](http://www.kennol.com). A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2017 KENNOL. All rights reserved.