

TOURING 20W50

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TOURING 20W50 est un lubrifiant minéral haut de gamme, pour moteurs 4 temps essence ou diesel des véhicules de tourisme avec ou sans turbo, effectuant de longs itinéraires autoroutiers, des parcours mixtes ou du porte-à-porte en toute saison. Il peut également être utilisé pour les poids lourds.

PROPRIETES

KENNOL TOURING 20W50 est formulé à partir de bases et d'additifs de nouvelle génération pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés antiusure et détergente	Allongement de la durée de vie du moteur
Viscosité très élevée à haute température	Excellente protection à très haute température.
Faible volatilité	Réduction de la consommation d'huile
Pouvoir lubrifiant important	Amélioration de la sécurité à hauts régimes

SPECIFICATIONS

KENNOL TOURING 20W50 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	20W50
ACEA	A3/B3/E2
API	SL/CF/CG4
MB	229.1/228.1
VW	501.01/505.00
Viscosité @ 40°C (cSt)	182
Viscosité @ 100°C (cSt)	19,9
Indice de Viscosité	127
Viscosité CCS (cP)	8000 (à -15°C)
Densité @ 20°C	0,892
Viscosité HTHS (@ 150 °C haut cisaillement 10 ⁶ s-1) (cP)	> 3.5
Point d'écoulement, (°C)	< -20
Point éclair, (°C)	> 210
TBN (mg KOH/g)	11

KENNOL TOURING 20W50 a été développé pour apporter une solution aux conducteurs soucieux des performances et de l'endurance de leur véhicule. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TOURING_20W50_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2017 KENNOL. All rights reserved.