

TRUCKING MT 5 10W40

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TRUCKING MT 5 10W40 est une huile semi-synthèse 4 temps très haut de gamme, destinée à la lubrification des moteurs 4 temps diesel fortement chargés et tout particulièrement à la lubrification des moteurs EURO I à V, sans filtre à particules, des camions, matériel TP et agricole.

PROPRIETES

KENNOL TRUCKING MT 5 10W40 est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Additifs «nouvelle génération»	Intervalles de vidanges allongées (90000 à 120000 kms).
Faible viscosité à basse température	Economie de carburant.

SPECIFICATIONS

KENNOL TRUCKING MT 5 10W40 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	10W40
API	CI4
ACEA	E4 / E7
MAN	M3277
SCANIA	LDF-2
VOLVO	VDS 3
MTU	DDC TYPE 3
RENAULT TRUCK	RXD/RLD-2
MERCEDES	MB 228.5
CUMMINS	CES 20077/78
DEUTZ	DQC III-10
MACK	EO-N/E0-M PLUS
Detroit Diesel	93K215
Viscosité @ 40°C (cSt)	89
Viscosité @ 100°C (cSt)	13,8
Index de Viscosité	159
Densité	0,863
Viscosité dynamique @ -25°C (cP)	5000

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TRUCKING_MT5_10W40_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2017 KENNOL. All rights reserved.