

# UTTOFARM

## DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL UTTOFARM est une huile multifonctionnelle destinée à la lubrification de toutes les parties en mouvement hors moteurs des tracteurs modernes : boîte de vitesse, prise de force, système hydraulique, freins immergés.

## PROPRIETES

KENNOL UTTOFARM est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Très bon index de viscosité	Démarrage à froid facilité. Sécurité de fonctionnement à haute température.
Propriété antimousse	Évite les pertes d'huile, les avaries de pignons et la cavitation dans les pompes hydrauliques.
Additif extrême pression	Protection contre les micro-soudures et les arrachements de métal.
Très bonne propriété de friction	Évite les effets de blocage en fin de freinage et les à-coups lors de l'embrayage.

## SPECIFICATIONS

KENNOL UTTOFARM a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

	ISO VG 68
SAE	10W30
API	GL4
JI CASE	MS 1206 - MS 1207
JOHN DEERE	JDM J20C/D
FORD NEW HOLLAND	M2C 134 A/B/C/D, M2C 86 B/C, FNHA 2C 201.00
MASSEY FERGUSON	M1135 / M1143 / M1145
ZF TE-ML	03F/05F
CNH MAT	3525
VOLVO	VCE-WB 101
CATERPILLAR	T02
ALLISON	C3/C4
Densité à 20°C	0.885
Viscosité à 40°C (cSt)	62.0
Viscosité à 100°C (cSt)	10.0
Index de viscosité	150
Viscosité dynamique à -25°C (cP)	6800

Téléchargement direct : [http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL\\_UTTOFARM\\_FR.pdf](http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_UTTOFARM_FR.pdf)

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur [www.kennol.com](http://www.kennol.com). À cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.